

CASE SR130 / SR150

Мини-погрузчик с бортовым поворотом

	SR130	SR150
Макс. мощность двигателя, кВт / л. с.	34,3 / 46	38,8 / 52
Вес, кг	2370	2500
Номинальная грузоподъемность, кг	590	680
Тип подъема стрелы	Радиальный	

CASE SR130 / SR150

Мини-погрузчик с бортовым поворотом

Эксплуатационные характеристики

ПАРАМЕТРЫ		SR130	SR150
A	Максимальная рабочая высота с максимально поднятым ковшем, м	3,73	3,73
B	Высота разгрузки (по палец), м	2,84	2,84
C	Высота по кабине, м	1,92	1,92
D	Высота разгрузки (ковш в горизонтальном положении), м	2,68	2,68
E	Габаритная длина без ковша, м	2,44	2,44
F	Габаритная длина с ковшем, м	3,18	3,18
G	Угол опрокидывания ковша, град.	40,2	40,2
H	Высота разгрузки, м	2,15	2,15
J	Вылет кромки ковша при разгрузке, м	0,47	0,47
K	Угол запрокидывания ковша (в положение на земле), град.	26,1	26,1
L	Угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град.	95,2	95,2
M	Колесная база, м	0,94	0,94
P	Дорожный просвет, м	0,18	0,18
Q	Угол съезда, град	22	22
R	Радиус поворота без ковша, м	1,24	1,24
S	Радиус поворота с ковшем (по краю ковша), м	1,99	1,99
T	Радиус поворота задней части машины, м	1,43	1,43
U	Задний свес, м	0,86	0,86
V	Колея, м	1,25	1,25
W	Ширина по внешнему краю шин, м	1,52	1,52
	Усилие отрыва на ковше, кН	18,5	18,5

